

## Телескопические шлифмашины (Жирафы)

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-C3®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовке) гипрока или оштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	18 900
ASPRO-C8® складная		Шлифовальная машина ASPRO-C8®, складная конструкция в кейсе, предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;	35 900
ASPRO-C8®		Шлифовальная машина ASPRO-C8 предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;	27 990
ASPRO-1010A® с подсветкой		Машина шлифовальная ASPRO-1010A® со светодиодной подсветкой, предназначена для шлифовки зашпатлеванных поверхностей стен и потолков, выполненных из	31 090

		<p>гипсокартона или оштукатуренных.  Арт.101833 Мощность двигателя 500 Вт;  Диаметр шлифовального круга 225 мм;  Обороты шлифовального круга 900-2100 об/мин; Возможная длина от 1260 до 2000 мм.</p>	
<p>ASPRO-C8® с подсветкой складная</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8® с подсветкой, складная конструкция в кейсе, предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	<p>35 900</p>
<p>ASPRO-C8® с подсветкой</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8® предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	<p>37 290</p>
<p>ASPRO-C6 (с подсветкой)®</p>		<p>ASPRO-C6 – электрическая шлифовальная машинка с подсветкой, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.</p>	<p>23 900</p>
<p>LEROS 950CV (лерос)</p>		<p>Уникальная бесщеточная шлифовальная машина Мирка Лерос для стен и потолков. Mirka® LEROS оснащена подвижной шлифовальной частью на 180°, которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать длительное время. Вес машины менее 3,5 кг, благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости.</p>	<p>66 493</p>







			
ASPRO-C6®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой и кейсом для хранения и транспортировки. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	19 900

### 1. Запчасти






Модель	Изображение	Описание	Цена
Плата контроля ASPRO-C3/C6			2 000
Кнопка включения ASPRO-C8			0
102604		Блок контроля №10 (ASPRO-C6 с подсветкой)	3 000

			
Статор электродвигателя №65 ASPRO-C3/C6			3 780
ASPRO-C6 Узел №17-24			8 100
102605		Крышка защитная №12 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800
Ротор электродвигателя №28 ASPRO-C3/C6			5 040
ASPRO-C6 Узел №25-35			5 000
102606		Кожух №19 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800

<p>Шланг пылеотводящий короткий ASPRO-C3/C6/1010</p>			<p>630</p>
<p>ASPRO-C6 Узел «№8-16»</p>			<p>5 000</p>
<p>Подшва мягкая ASPRO-C3/C6</p>			<p>1 890</p>
<p>ASPRO-C3 Узел «№3 4-39»</p>			<p>1 500</p>
<p>Щётка нейлоновая «№4» ; ASPRO-C6</p>			<p>1 260</p>
<p>ASPRO-C3 Узел «№8-20»</p>			<p>5 040</p>
<p>Ротор электро двигателя «№28» ; ASPRO-C8</p>			<p>5 040</p>
<p>Щётка нейлоновая «№53A»</p>			<p>504</p>

; ASPRO-C8			
Щетки электродвигателя ASPRO-C8			630
Щётка нейлоновая "№53" от; ASPRO-C8			756
Шланг пылеотводящий ASPRO-C8			2 200
Кожух защитный "№55" от; ASPRO-C8			1 890
Опора защитная "№95" от; ASPRO-C8			1 008
Кожух защитный &qu			882

от;№55А" ASPRO-C8			
Шланг пылеотводящий короткий ASPRO-C8			630
ASPRO-1010A Узел "№1 8-22"			5 000
Статор электр одвигателя "№25" от; ASPRO-1010A			3 780
ASPRO-1010A Узел "№13-17, 40-42"			8 000
Ротор электро двигателя "№24" от; ASPRO-1010A			6 300
Щетка нейлоновая "№5" ; ASPRO-1010A			504
Блок контроля " №55,56,60" от; ASPRO-1010A			8 000

			
102601		Кожух защитный (большой сегмент) №8 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800
Щетка нейлоновая №32 от; ASPRO-1010A			756
102602		Кожух защитный (малый сегмент) №7 (ASPRO-C6 с подсветкой)	400
Кнопка включения ASPRO-C3/C6			0
102603		Лента №9 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800





Директор

А. Н. Парфеев