

Осушители воздуха

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-DRY60		Осушители воздуха конденсационные ASPRO-DRY60 рекомендуется использовать при проведении отделочных работ, т.к. значительно сокращают время, необходимое для обеспечения необходимой влажности для малярного этапа.	79 900
101818 ASPRO-DRY90		Осушители воздуха конденсационные ASPRO-DRY90 рекомендуется использовать при проведении отделочных работ и для регулярного использования в коммерческих помещениях, т.к. оборудованы дренажным насосом.	115 900
101871 - AD-2.0 AS-air		Пропускная способность 2,0 куб.м/мин; Мощность 0,73 кВт; Выпускной клапан G 1½"; Габариты 800x430x870 мм; Вес 43 кг.	59 000
AD-3.0 AS-air		Пропускная способность 3,0 куб.м/мин; Мощность 0,92 кВт; Выпускной клапан G 1½"; Габариты 760x450x970 мм; Вес 80 кг.	79 990

			
AD-6.0 AS-air		<p>Пропускная способность 6,0 куб.м/мин; Мощность 1,38 кВт; Выпускной клапан G 1½"; Габариты 900x500x1120 мм; Вес 110 кг.</p>	98 000
AD-10.0 AS-air		<p>Пропускная способность 10,0 куб.м/мин; Мощность 1,78 кВт; Выпускной клапан G 1½"; Габариты 1200x600x1120 мм; Вес 175 кг.</p>	162 000
AD-16.0 AS-air		<p>Пропускная способность 16,0 куб.м/мин; Мощность 2,57 кВт; Выпускной клапан G 2½"; Габариты 1200x600x1170 мм; Вес 225 кг.</p>	250 000
AD-AD-24.5 AS-air		<p>Пропускная способность 24,5 куб.м/мин; Мощность 4,4 кВт; Выпускной клапан G 3"; Габариты 1400x730x1350 мм; Вес 421 кг.</p>	400 000



Директор

А. Н. Парфеев