





**Шлифовальный инструмент****1. Ручные шлифовальные машинки**

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-D1®		Орбитальная эксцентриковая шлифмашинка с бесщеточным электродвигателем для качественной шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 150 мм; Ход эксцентрика: 5 мм. Артикул: 101834	21 490
ASPRO-D3®		Идеальная шлифмашинка для гипсокартона (гипрока), шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Эффективность сбора пыли – до 90% которая попадает в пылесборник. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 180 мм; Автоматически всасывает пыль с поверхности; Артикул 100019	11 900
Электрическая шлифовальная машинка 220В MIRKA DEROS 5650CV 125/150мм орбита 5,0		Усовершенствованная модель Mirka DEROS со встроенным датчиком измерения вибраций и Bluetooth. Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка Mirka DEROS 5650CV с подошвами 125 мм и 150 мм и орбитой 5.0 мм. Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе.	35 911





**2. Телескопические шлифмашины (Жирафы)**





Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-C3®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовке) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	25 190
ASPRO-C6®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой и кейсом для хранения и транспортировки. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	26 290
ASPRO-C8®		Шлифовальная машина ASPRO-C8 предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;	32 890
ASPRO-C8® с подсветкой		Шлифовальная машина ASPRO-C8® предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;	37 290
ASPRO-1010A® с подсветкой		Машина шлифовальная ASPRO-1010A® со светодиодной подсветкой, предназначена для шлифовки зашпатлеванных поверхностей стен и потолков, выполненных из	31 090





		<p>гипсокартона или оштукатуренных.          Арт.101833 Мощность двигателя 500 Вт;          Диаметр шлифовального круга 225 мм;          Обороты шлифовального круга 900-2100 об/мин; Возможная длина от 1260 до 2000 мм.</p>	
<p>LEROS 950CV (лерос)</p>		<p>Уникальная бесщеточная шлифовальная машина Мирка Лерос для стен и потолков. Mirka® LEROS оснащена подвижной шлифовальной частью на 180°, которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать длительное время. Вес машины менее 3,5 кг, благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости.</p>	<p>66 493</p>





### 3. Шлифовальные диски (бумага) - абразивы





Модель	Изображение	Описание	Цена
<p>101469</p>		<p>Подошва твердая для ASPRO-8 (жесткая тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".</p>	<p>4 410</p>
<p>101445</p>		<p>Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жесткая тарелка для шлифмашинки)</p>	<p>1 890</p>
<p>d-150 P-150</p>		<p>Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр</p>	<p>120</p>

		диска D-150 мм. Зернистость R-150.	
d-150 P-180		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R-180.	100
d-150 P-240		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R-240	100
d-225 P-150		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-150.	150
d-225 P-180		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-180.	150





			
d-225 P-240		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-240.	150
d-225 P-320		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-320.	150
d-180 P-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-80.	60
d-180 P-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-100	60





			
d-180 P-120		Шлифовальный диск к машинам ASPRO-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R120	60
d-180 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R150	60
d-180 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R180	60
d-180 P-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R240	60





			
d-225 P-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40	60
d-225 P-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40. Количество отверстий - 8	60
d-225 P-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60 Количество отверстий - 8	60
d-225 P-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60	60




			
d-225 P-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80. Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80	60
d-225 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-150 Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100 Количество отверстий - 8 шт.	60











			
d-225 P-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100	60
d-225 P-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-120 Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R120	60
d-225 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R150	60





			
d-225 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	60
d-225 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8 Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	60
d-225 P-240		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	60
d-225 P-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	60





			
d-150 P-240		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R240	40
d-150 P-180		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R180	40
d-150 P-150		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R150	40
d-150 P-120		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R120	40

			
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P80			300
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P120			1 100
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P180			1 100
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P80			1 200



			
<p>Шлифовальный диск GOLD 225мм P100 27 отверстий</p>			120
<p>Шлифовальный диск GOLD 225мм P120 27 отверстий</p>			120
<p>Шлифовальный диск GOLD 225мм P150 27 отверстий</p>			120
<p>Шлифовальный диск GOLD 225мм P40 27 отверстий</p>			120

			
Шлифовальный диск GOLD 225мм P60 27 отверстий			120
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P120			110
Шлифовальный диск GOLD 225мм P80 27 отверстий			110
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P180			110

			
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P120 121 отверстие			60
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P240			110
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P180 121 отверстие			55
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P80			120

			
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P240 121 отверстие			55
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P120			290
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P80 121 отверстие			65
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P180			290



			
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P240			310

#### 4. Аксессуары для шлиф. инструмента

Модель	Изображение	Описание	Цена
101469		Подошва твердая для ASPRO-8 (жесткая тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".	4 410
102001			48 115
101445		Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жесткая тарелка для шлифмашинки)	1 890

			
Шланг пылеотводящий ASPRO-C3/C6			1 500
101717 - ASPRO-BAG1		Сумка-чехол для хранения и транспортировки ASPRO - BAG1 предназначен для хранения и транспортировки шлифовальных машин типа "жираф". арт.101717	1 121
100635			1 260
100625			630
100626		Щетки электродвигателя для шлифовальной	630

		<p>машины AS-A1/D3 арт.100626</p>	
--	---	-----------------------------------	--

### 5. Лампы малярные проявочные

Модель	Изображение	Описание	Цена
102003			9 200
Проявочная малярная лампа LOSSEW LAMP P2 ULTRA			11 500
Малярная лампа проявочная LOSSEW LAMP P2 TWL++			18 000
LAMP P2 TWL		<p>Теперь все аккумуляторы встроенные. Внутри корпуса расположилось 4 аккумулятора формата 21700 по 5000mAh. Эксплуатация стала удобнее. В аккумуляторном отсеке уютно расположилась</p>	16 000



система BMS, которая контролирует уровень заряда/разряда каждого аккумулятора и защищает аккумуляторную сборку от расбалансировки. □Повысили срок службы аккумулятора. Время работы светильника от аккумуляторов 6,5 часов. □Длительная работа от батарей. Время до полного заряда батарей - 4 часа □Быстрая зарядка. Блок питания от Mean Well в комплекте. Общая длина провода вместе с блоком питания 3,6 метра. □Проверенный временем поставщик. Кнопка включения теперь расположена внутри под силиконовой крышкой. □Повышенный срок службы. Если вы забыли зарядить светильник, то при включении в сеть первые 30 минут светильник будет и светить и заряжать. После этого батареи начнут греться. Чтобы продлить срок службы батарей, после первых 30 минут светильник перестанет заряжаться и будет только светить. □Долгий срок работы.

LAMP P2  
ULTRA PRO



в PRO версии слепая зона перед светильником уменьшена до самого минимума. Сам световой луч стал немного шире без потери яркости. Теперь стало ещё проще настраивать лампу на поверхности с учётом неровности стены (если у кого раньше с этим были проблемы). Обновленная электроника Теперь вместо 3 режимов переключения стало 5. Добавилась опция по "ручной" плавной настройке яркости. Этим решили проблему выявления проблемных зон малой площади. Например, нужно вам сделать зону у лестницы, ванную, туалет, а стена короткая и отражённый свет от противоположной стены при большой яркости скрывает тени от неровностей. Теперь вы можете настроить яркость такую, какая вам нужна конкретно здесь и сейчас.

14 000



Директор

А. Н. Парфеев