



Штукатурные станции

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-N2		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы). Напряжение: 220В; Мощность электродвигателя: 3,2 кВт; Объем бункера: 25л.; Максимальная производительность: 18 л/мин; Рабочее давление: 20Бар;	70 990
AS-N3		ASPRO-N3 шпатлевочная станция с воздушным компрессором. Агрегат предназначен для нанесения шпатлевок всех типов: предварительно приготовленных сухих, готовых паст, вязких декоративных материалов и т.п. Для проведения работ по нанесению шпатлевки необходимо приготовить сухой материал в соответствии с рекомендациями производителя и заполнить бункер либо заполнить бункер готовой пастой. Напряжение: 220 В; Мощность привода шнекового насоса: 800 Вт; Мощность компрессора 1100 Вт Тип компрессора - безмасляный Максимальное давление: 20 Бар; Подача материала: 10 метров; Вертикальная подача: 5 метров; артикул ASPRO-N3, AS-N3	90 990
ASPRO-GM		Аппарат ASPRO-GM - это специальный миксер, предназначенный для снижения вязкости псевдопластичных жидкостей таких, как шпатлевка и т.п., что позволяет наносить их на поверхность методом безвоздушного распыления. Кроме того, миксер позволяет максимально эффективно работать с сухими шпатлевками, требующими предварительной подготовки. Использование обычных электрических миксеров с различными типами насадок не позволяет добиться таких результатов в подготовке материала, как использование аппарата ASPRO-GM. Аппарат не предназначен для работы с цементно-песчаными смесями, материалами, содержащими агрессивные растворители, а также с растворами, содержащими твердые	45 000

		фракции (камни, гранитная крошка и т.п.)	
ASPRO-N4		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы). Напряжение: 220В; Мощность электродвигателя: 2,2 кВт; Объем бункера: 40л.; Максимальная производительность: 15 л/мин; Рабочее давление: 20Бар;	130 990
ASPRO-N5		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов с зернистостью не более 2 мм, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски). Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 2.8 кВт Максимальная производительность: 18 л/мин	153 990
ASPRO-N1		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов с зернистостью не более 2 мм, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски). Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 1кВт Максимальная производительность: 14 л/мин	159 000



Директор

А. Н. Парфеев