

Штукатурные станции

Модель	Изображение	Описание	Цена
AS-7300		Представляет собой подающий шнековый насос непрерывного действия для подачи пастообразных веществ и растворов с зернистостью не более 3 мм, таких как: высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы. Напряжение: 220 В; Мощность электродвигателя: 1500 Вт; Максимальное давление: 40 Бар; Подача материала: 30 метров; Вертикальная подача: 15 метров; артикул as-7300, as 7300, aspro 7300, aspro-7300	169 000
AS-N3		ASpro N3 шпатлевочная станция с воздушным компрессором. Агрегат предназначен для нанесения шпатлевок всех типов: предварительно приготовленных сухих, готовых паст, вязких декоративных материалов и т.п. Для проведения работ по нанесению шпатлевки необходимо приготовить сухой материал в соответствии с рекомендациями производителя и заполнить бункер либо заполнить бункер готовой пастой. Напряжение: 220 В; Мощность привода шнекового насоса: 800 Вт; Мощность компрессора 1100 Вт Тип компрессора - безмасляный Максимальное давление: 20 Бар; Подача материала: 10 метров; Вертикальная подача: 5 метров; артикул ASpro-N3, AS-N3, aspro N3, aspro-N3	85 000
Штукатурная станция KALETA A151		Штукатурный агрегат KALETA 151 предназначен для нанесения минеральных и акриловых шпатлёвок, структурных штукатурок, клеев, отделочных покрытий, изоляционных систем, элементов предохранения от возгорания.	345 000
Штукатурная станция KALETA A5		Предназначена для механического приготовления раствора. Применяется как	375 000

		для наружных, так и для внутренних работ. Обеспечивает полное приготовление, подачу и нанесение раствора на подготовленную для работы поверхность. Позволяет подавать и наносить раствор в непрерывном режиме.	
Штукатурная станция KALETA A4/230		Предназначена для механического приготовления раствора. Применяется как для наружных, так и для внутренних работ. Обеспечивает полное приготовление, подачу и нанесение раствора на подготовленную для работы поверхность. Позволяет подавать и наносить раствор в непрерывном режиме.	390 000
ASPRO-N1		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов с зернистостью не более 2 мм, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски). Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 1кВт Максимальная производительность: 14 л/мин	159 000
AS-760		представляет собой смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных веществ и растворов с зернистостью не более 2 мм, таких как: высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски. Напряжение: 220 В; Мощность электродвигателя: 2200 Вт; Максимальное давление выхода: 0-2.5Мра (0-25kg / c ²); Подача материала: 60 метров; Вертикальная подача: 35 метров; Максимальная производительность: 8 л/мин.	149 000



Call

Директор

А. Н. Парфеев