

Коммерческое предложение

от 1.09.2024

Сотрудничество с ASPRO - выбор для тех, кто ценит надежность, качество и сервис. Уже 20 лет мы поставляем строительное оборудование и всегда открыты для новых партнеров. Наши стандарты качества высоки, а дилерская сеть охватывает всю Россию. Улучшение продукции и внимательное отношение к клиентам - наши главные приоритеты.

👍 20 лет на рынке 📍 Широкая дилерская сеть ⚡ Сервис нового уровня ⚙️ Комплектующие в наличии



Масло ASPRO

Арт. 102326

Цена / шт. (с НДС 20%)

200 ₽



- ✔️ Гарантия на оборудование 1 год
- ✔️ Бесплатная и быстрая доставка по России
- ✔️ Сразу готов к работе в базовой комплектации
- ✔️ Ежедневное сопровождение и поддержка

Описание

Селективно очищенное минеральное масло подходит для смазки узлов с низкой и средней степенью нагрузки, так как не содержит примесей и обеспечивает долгий срок службы.

Высокая вязкость масла делает его замену сложными аналогичными маслами, однако это необходимо для обеспечения эффективной работы оборудования.

Преимущества

Масло ASPRO (100 мл) для поршневых покрасочных аппаратов, оборудования для окраски и окрасочных агрегатов высокого давления - это селективно очищенное остаточное минеральное масло, рекомендуемое для смазки поршневых окрасочных аппаратов ASPRO.

Это масло соответствует требованиям ГОСТ 20799-88, которые регламентируют производство промышленных масел общего назначения. Оно не содержит механических или иных примесей, что позволяет его использование в широком спектре промышленного оборудования.

Масло ASPRO применяется для смазки узлов скольжения и качения с небольшой и средней степенью нагрузки, а также для смазки зубчатых механизмов и поршневых колец.

У него высокая температура вспышки, около 140 градусов Цельсия, что позволяет использовать его в узлах, которые значительно нагреваются в процессе работы. Отсутствие примесей минимизирует износ взаимодействующих узлов и деталей, обеспечивая длительный срок службы масла без необходимости его замены в агрегатах. Из-за высокой кинематической вязкости масло следует заменять только аналогичными смазочными материалами.

Технические характеристики

Артикул	102326
Размер товара, см	6*13,5*3
Вес нетто, кг	0.113
Объем, л	0.1

Коммерческое предложение

от 1.09.2024

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Оплата

Для юридических лиц:
Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ. Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц:
квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

Общество с ограниченной ответственностью
«Химбалт»
ИНН 7811145377
КПП 781101001
ОГРН 1037825060503

Фактический адрес:
Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева
д.20, оф.502
Россия, 115516, г. Москва, ул.Тимуровская, дом №7
Россия, 620072, г. Екатеринбург, ул. Владимира
Высоцкого, д.5

Юридический адрес:
Россия, 193168, г. Санкт-Петербург,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 9/2, оф. 217
Почтовый адрес:
Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, а/я 128